


Teknisk data Alliance

System



Modell	440 Alliance	604 Alliance	Opal	Stil	Retro System 712	
Typ	Alliance	Alliance	Spiskåpa	Spiskåpa	Spiskåpa	
Montagetyp	Inbyggnad	Under/infälld	Vägg/köksö	Vägg/köksö	Vägg	
Montagehöjd (mm)	450/650	450/650	500/650	500/650	500/650	
Kanalanslutning	Ø 125 mm	Ø 125/160 mm	Ø 125/160 mm	Ø 125/160 mm	Ø 125/160 mm	
Elanslutning	230 V ~ skyddsjordad Villa: Fast anslutning	230 V ~ skyddsjordad Villa: Fast anslutning	230 V ~ skyddsjordad Villa: Fast anslutning	230 V ~ skyddsjordad Villa: Fast anslutning	230 V ~ skyddsjordad Villa: Fast anslutning	
Anslutningstillbehör	sidan 80, bild 1	sidan 81, bild 4	sidan 81, bild 4	sidan 81, bild 4	sidan 81, bild 4	
Bredd (cm)	45,3	60 och 70	60 och 90/90	60 och 90/90	90	
Material/Färg	Vit, svart/silver	Rostfri, vit	Rostfri och glas	Rostfri	Vit, pärlvit, röd, svart	
Hastigheter	1 2 3	1 2 3	Ej försedd med motor		Ej försedd med motor	
Luftmängd (m ³ /h) (Lm friblåsande (m ³ /h))	115 160 235	115 160 320	Ej försedd med motor		Ej försedd med motor	
Motoreffekt (W)	- - 70	- - 90	Ej försedd med motor		Ej försedd med motor	
Ljudeffektnivå (dB(A)) (Ljudtrycknivå (dB(A)))	44 51 60 48 55 64	36 54 60 32 50 56	Ej försedd med motor		Ej försedd med motor	
Energiklass	D	C	Ej försedd med motor		Ej försedd med motor	
Osuppfångning (%)	75 vid 42 l/s (150 m ³ /h)	75 vid 46 l/s (165 m ³ /h)	75 vid 46 l/s (165 m ³ /h)	75 vid 46 l/s (165 m ³ /h)	75 vid 46 l/s (165 m ³ /h)	
Filter	Polyester/metaltråd	Metaltråd	Metaltråd	Metaltråd	Metaltråd	
Belysning (W)	11 kompaktljusrör	2 alt. 4x2 LED	2 alt. 4x2 LED	2 alt. 4x2 LED	2x2 LED	
Belysningslägen	1	1	1	1	1	
Easy-Clean	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	
Certifierad	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	

Teknisk data System



Modell	Stil Vitrum	Tender	602	250-16	FL251-10	
Typ	Spiskåpa	Spiskåpa	Spiskåpa	Spiskåpa	Spiskåpa	
Montagetyp	Vägg	Vägg	Under/infälld	Under/infälld	Under/infälld	
Montagehöjd (mm)	500/650	500/650	450/650	400/650	400/650	
Kanalanslutning	Ø 125/160 mm	Ø 125/160 mm	Ø 125/160 mm	Ø 125 mm	Ø 125 mm	
Elanslutning	230 V ~ skyddsjordad Villa: Fast anslutning	230 V ~ skyddsjordad Villa: Fast anslutning	230 V ~ skyddsjordad Villa: Fast anslutning	Fast anslutning	230 V ~ skyddsjordad Villa: Fast anslutning	
Anslutningstillbehör	sidan 81, bild 4	sidan 81, bild 4	sidan 81, bild 3	sidan 80, bild 1	sidan 80, bild 1	
Bredd (cm)	60 och 90	60, 70 och 90	60	50, 60 och 70	60 och 70	
Material/Färg	Rostfri och svart glas	Rostfri, vit, svart	Rostfri	Vit	Rostfri, vit	
Hastigheter	Ej försedd med motor		Ej försedd med motor		Ej försedd med motor	
Luftmängd (l/s) (Luftmängd friblåsande)	Ej försedd med motor		Ej försedd med motor		Ej försedd med motor	
Motoreffekt (W)	Ej försedd med motor		Ej försedd med motor		Ej försedd med motor	
Ljudeffektnivå (dB(A)) (Ljudtrycknivå (dB(A)))	Ej försedd med motor		Ej försedd med motor		Ej försedd med motor	
Osuppfångning (%)	75 vid 46 l/s (165 m ³ /h)	75 vid 46 l/s (165 m ³ /h)	75 vid 46 l/s (165 m ³ /h)	75 vid 46 l/s (165 m ³ /h)	75 vid 39 l/s (140 m ³ /h)	
Filter	Metaltråd	Metaltråd	Metaltråd	Polyester	Polyester	
Belysning (W)	2x2 LED	2x2 LED	2x2 LED	9/11	11 kompaktljusrör	
Belysningslägen	1	1	1	1	1	
Easy-Clean	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	
Certifierad	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	

Teknisk data System



Modell	251-10/251-16	252-10	392-10/392-16	480-11/480-16	490-11/490-16
Typ	Spiskåpa	Spiskåpa	Spiskåpa	Spiskåpa	Spiskåpa
Montagetyp	Under/infälld	Under/infälld	Under/infälld	Inbyggnad	Under/infälld
Montagehöjd (mm)	400/650	400/650	450/650	450/650	450/650
Kanalanslutning	Ø 125 mm	Ø 125 mm	Ø 125 mm	Ø 125 mm	Ø 125 mm
Elanslutning	230 V ~ skyddsjordad Villa: Fast anslutning	230 V ~ skyddsjordad	230 V ~ skyddsjordad Villa: Fast anslutning	230 V ~ skyddsjordad Villa: Fast anslutning	230 V ~ skyddsjordad Villa: Fast anslutning
Anslutningstillbehör	sidan 80, bild 1	sidan 80, bild 1	sidan 80, bild 1	sidan 80, bild 1	sidan 80, bild 1
Bredd (cm)	60	50, 60 och 70	60	45,3	60
Material/Färg	Rostfri, vit	Vit	Vit	Vit, svart/silver	Vit
Hastigheter	Ej försedd med motor				
Luftmängd (l/s) (Luftmängd friblåsande)	Ej försedd med motor				
Motoreffekt (W)	Ej försedd med motor				
Ljudeffektnivå (dB(A)) (Ljudtrycknivå (dB(A)))	Ej försedd med motor				
Osuppfångning (%)	75 vid 39 l/s (140 m ³ /h)	75 vid 28 l/s (100 m ³ /h)	75 vid 46 l/s (165 m ³ /h)	75 vid 42 l/s (150 m ³ /h)	75 vid 46 l/s (165 m ³ /h)
Filter	Polyester	Polyester	Metalltråd	Polyester/metalltråd	Polyester/metalltråd
Belysning (W)	9/11	9/11	2x2 LED	11 kompaktlysror	11
Belysningslägen	1	1	1	1	1
Easy-Clean	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Certifierad	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

Teknisk data Comfort Plus



Modell	243-10 Comfort Plus
Typ	Comfort Plus
Montagetyp	Under/infälld
Montagehöjd (mm)	400/650
Kanalanslutning	Ø 125 mm
Elanslutning	230 V ~ skyddsjordad
Anslutningstillbehör	sidan 80, bild 1
Bredd (cm)	60 och 70
Material/Färg	Vit
Hastigheter	1
Luftmängd (l/s) (Luftmängd friblåsande)	130
Motoreffekt (W)	70
Ljudeffektnivå (dB(A)) (Ljudtrycknivå (dB(A)))	
Osuppfångning (%)	75 vid 46 l/s (165 m ³ /h)
Filter	Polyester
Belysning (W)	11
Belysningslägen	1
Easy-Clean	Ja
Certifierad	Ja